


Lagerabmessungen Stanzgitter in mm

Maschenweite x Ø	blank	verzinkt ¹⁾	Edelstahl (1.4301)	Edelstahl (1.4401)	ALMGSI 0,5
8 x 2,0		2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
10 x 2,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
		1.250 x 2.500	1.250 x 2.500		
		1.250 x 30 lfm ²⁾	1.250 x 30 lfm ²⁾		
15 x 2,5	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		2.000 x 30 lfm ²⁾	
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
			1.500 x 30 lfm ²⁾		
20 x 2,5		2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
		1.250 x 2.500	1.250 x 2.500		
		1.250 x 30 lfm ²⁾	1.250 x 30 lfm ²⁾		
20 x 3,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
25 x 3,0		2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
30 x 3,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500			
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
40 x 3,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
40 x 4,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	
	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500		
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
50 x 4,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		2.000 x 1.000	
		1.250 x 30 lfm ²⁾			
				2.000 x 30 lfm ²⁾	
50 x 5,0	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000		
	1.250 x 2.500	1.250 x 30 lfm ²⁾			
	2.000 x 3.000				
	2.000 x 30 lfm ²⁾				
60 x 5,0		2.000 x 1.000			

1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar > Zinkauflage ca. 30-70 g/m²

2) Rollenware



Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon:

Hans Weecks
0211-280736-13
info@draht-binder.de